本製品をお買い求めのお客様へ

◎型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品は MT200/1A をベースに企画されたモデルです。
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型　名	MT200/1A	MT250/1A1W
型　番	PC-MT2001A	PC-MT2501A1W

◎添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。
添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の増減があります**ので、ご注意願います。**

■追加された添付品

・LCD1504M-V1（15 型アナログＴＦＴ液晶）

■削除された添付品

・外付けステレオスピーカ　・専用ＡＣアダプタ

◎スピーカについて

本機には、標準でスピーカが添付されておりません。液晶ディスプレイに添付のオーディオケーブルを液晶ディスプレイに接続することで、音を出すことができます。
詳細はディスプレイ添付のマニュアルをご覧ください。

◎本体機能一覧ついて

添付のマニュアル『準備と設定』-付録-「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

			マニュアル等での表記	本 製 品
型　名			MT200/1A	MT250/1A1W
型　番			PC-MT2001A	PC-MT2501A1W
表示機能	表示モード	本体添付ディスプレイ	—	最大約 1,619 万色*29 (1,024×768、800×600)
ディスプレイ			—	LCD1504M-V1
ディスプレイ		画面サイズ	—	15 型（アナログ TFT 液晶）
サウンド機能		スピーカ	外付けステレオスピーカ (0.5W＋0.5W)	—

裏面もご覧ください

スロット	カード スロット	―	7 メディア対応カードスロット（SD メモリーカード*21、メモリースティック*22、xD ピクチャーカード、スマートメディア*23、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード*24、マイクロドライブ*25）
サウンド関連インターフェイス	ライン 出力	ステレオミニジャック x1*27 (出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 10kΩ)	ステレオミニジャック x1*30 (出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 10kΩ)
消 費 電 力	標 準	約 62W	約 63W
	最 大	約 224W	約 227W

*21 SD メモリーカードの、著作権保護機能には対応しておりません。「miniSD カード」をご使用の場合には、必ず miniSD カードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSD カード」の取扱説明書をご参照ください。
*22 メモリースティックの「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duo アダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。
*23 3.3V タイプ（または 3V と表示されているタイプ）のみ使用できます。5V タイプのカードはご使用できません。
*24 Keitaide-Music 機能(UDAC-MB プロトコル）には対応していませんので、著作権保護機能のある音楽データは取り扱いできません。
*25 ほかのメディアと同時に使用することはできません。
*27 外付けスピーカを接続します。
*29 本体添付ディスプレイでのディザリングにより実現。
*30 ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。

853-810603-426-A



810603426A